



Tutte le Stazioni Offrono Standard di Eccellenza di Serie

Contenitore in acciaio verniciato con grado di protezione IP 55, resistenza agli urti IK 10.
Accesso tramite chiave.

L'ampio display FULL HD da 43" l'altoparlante/microfono integrati consentono una migliore gestione della pubblicità e un'interazione superiore con gli utenti (servizio clienti, help desk, comunicazioni bidirezionali, informazioni sul territorio)

Scheda Rete via cavo LAN
Scheda Rete WiFi
Protocollo comunicazione aperto OCPP 1.6J/ 2.0J

Protezione da: sovratemperatura, cortocircuito, sovratensione, sovraccarico
Plug & Charge, Swapping card, RFID per la ricarica o controllo tramite schermo touch e App

- ✓ **Capacità di carica:** FAST e ULTRA FAST HPC (High Power Charging)
- ✓ **Supporta più standard** come CCS e CHAdeMO contemporaneamente (opzionale), CA Tipo 2
- ✓ **Prese:** fino a 3 con potenza CC da 60 kW fino a 300 kW + CA fino a 22 kW (opzionale)
- ✓ **Potenza assorbita:** CC da 60 fino a 300 kW
- ✓ **Configurazioni:** Connessione LAN (RJ-45) , Wi-Fi, OCPP
- ✓ **Installazione:** rapida e facile. Fissaggi affidabili, robusti, modulari. 4 fori a pavimento
- ✓ **Dimensioni** 1994 x 865 x 410 (possono variare a seconda del modello 1 o 2 display).
- ✓ **Peso:** 175 kg
- ✓ **Software gestionale personalizzabile** per gestione pagamenti ricariche, controllo da remoto del funzionamento corretto della stazione e assistenza 24 ore su 24

