



Tutte le Wallbox Offrono Standard di Eccellenza di Serie

Contenitore in metallo ad alta resistenza, antiurto con display che indica tutte le funzioni in corso	Analizzatore di rete con indicazione delle tensioni e degli assorbimenti del sistema	Dispositivo di sicurezza per l'isolamento elettromeccanico del cavo oltre al circuito di controllo
Power Meter Scheda Rete via cavo LAN Scheda Rete WiFi	Protezione da: sovratemperatura, cortocircuito, sovratensione, sovraccarico	Plug & Charge, Swapping card, RFID per la ricarica o controllo tramite App

- ✓ **Capacità di carica:** regolabile sino a 22kW
- ✓ **Potenza assorbita:** TRIFASE 380VAC ± 15%, 32A
- ✓ **Spina di uscita:** IEC 62196-2 (Tipo 2)
- ✓ **Configurazioni:** Connessione LAN (RJ-45) o Wi-Fi, add-on MID meter (opzionale)
- ✓ **Temperatura di esercizio:** da -30° a +55°
- ✓ **Classificazioni di protezione:** IP 65
- ✓ **RCD:** Tipo A o Tipo B
- ✓ **Installazione:** Montato a parete o su apposita colonnina acciaio inox 316
- ✓ **Peso e dimensioni:** 410 x 260 x 165 mm , 12 kg (la sola wallbox, escluso supporto)
- ✓ **Compatibile con veicoli elettrici europei** dotati del connettore a spina IEC 62195-2 (Tipo 2).
- ✓ **Software gestionale personalizzabile** per gestione pagamenti ricariche, controllo da remoto del funzionamento corretto della stazione e assistenza 24 ore su 24

